

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM ESIM246/364 S GSM/GPRS KOMUNIKÁTOREM



OVLÁDÁNÍ
OSVĚTLENÍ



OVLÁDÁNÍ
VYTÁPĚNÍ



OVLÁDÁNÍ
VRAT



eldes

PODPORA
BEZDRÁTOVÝCH
PERIFERIÍ (ESIM364):



GPRS

SMS, CALL


GPRS, GSM, TEL. LINKA (PSTN)



ELDES SMART CLOUD



MOBILNÍ TELEFON



PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY (PCO)



UŽIVATEL SYSTÉMU ESIM364



ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA PCO

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM ESIM246/364 S GSM/GPRS KOMUNIKÁTOREM

eldes

Ústředny elektronického zabezpečovacího systému ESIM246/364, které již obsahují GSM/GPRS komunikátor, jsou ideálním řešením pro zabezpečení rodinných domů i menších a středních komerčních objektů. Systém lze použít v různých typech aplikací, jeho ovládání je velmi snadné a lze jej variabilně přizpůsobit konkrétním požadavkům a potřebám.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE (264/364):

Max. počet podsystémů: **2 / 4**

Počet zón na desce ústředny: **6 / 6 (12 / 12 ATZ mód)**

Max. počet zón v systému: **44 / 76**

Bezdrátová nadstavba: **NE / ANO - 868MHz**

Max. počet bezdrátových periférií (PIR detektory, klíčenky, detektory kouře, dveřní kontakty...): **16 / 32**

Max. počet klávesnic: **4 / 4**

Podpora klávesových zón: **ANO / ANO**

Počet PGM výstupů na desce: **4 / 4 (500mA na výstup)**

Max. počet PGM výstupů v systému: **44 / 76**

Záznamník událostí: **Ano - 500 / 500 událostí**

Vestavěný GSM/GPRS modul: **ANO / ANO**

Způsoby komunikace: **Ademco Contact ID, SMS, Hlasové volání, GPRS, pevná tel. linka (typ 364TEL)**

Max. počet telefonních čísel uživatelů: **5 / 10**

Podpora senzorů teploty: **ANO / ANO**

Počet teplotních senzorů: **Max. 1 / 8 najednou**

Podpora hlasových zpráv: **NE / ANO**

Možnost připojení mikrofону: **ANO / ANO**

Audio výstup: **ANO / ANO (s příslušenstvím)**

Způsoby konfigurace: **SMS, USB, Internet, klávesnice**

APLIKACE:

- Bezpečnostní aplikace;
- Termostat, kontrola a ovládání topení a klimatizace, monitorování a hlídání teploty;
- Ovládání osvětlení, zahradního závlahového systému, vodního čerpadla a dalších zařízení pomocí SMS zpráv;
- Vzdálený odposlech dění ve střeženém prostoru pomocí mikrofону;
- Informace o stavu síťového napětí 230V pomocí SMS zprávy;
- Obousměrný intercom přes síť GSM.

eldes